



**Specificaties Ledvance LED Floodlight Compact Wit 50W 4500lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 - Symmetrisch**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer    | 243755                            |
| EAN              | 4058075574878                     |
| Fabrikantcode    | 4058075574878                     |
| Merk             | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam    | FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                            |
| Levensduur (uur) | 50000                             |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 50W                         |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Verhard Glas               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                        |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Wit                        |
| Product Serie            | Compact                    |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 170  |
| Hoogte (mm)  | 36   |

## Waarom Budgetlight?

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen