



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell Pronox 34W 3650lm -  
840 Koel Wit | 120x30cm - UGR 152 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235763                                                               |
| EAN              | 8719157006552                                                        |
| Fabrikantcode    | 8719157006552                                                        |
| Merk             | Noxion                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                               |
| Levensduur (uur) | 70000                                                                |
| Product Serie    | Louvre Excell                                                        |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Wattage             | 34W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3650lm                                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 107.4                                 |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                   |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht                |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 2-polig (MAINS)   2-polig (DIM) |
| Afwerking Reflector          | Hoogglans                             |
| Inclusief Driver             | Ja                                    |
| Powerfactor                  | >0.90                                 |
| Type product                 | LED Panelen                           |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PET (polyethyleentereftalaat)       |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                        |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Staal                               |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

### Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen



Trustpilot

